

CARATTERISTICHE GS-260LM

CAPACITÀ

Diametro ammesso in rotazione	mm	470
Diametro tornibile.....	mm	400
Lunghezza tornibile.....	mm	569
Diametro barra lavorabile.....	mm	75

CORSE

Asse X	mm	240
Asse Z.....	mm	630

MANDRINO

Velocità di rotazione	g/min	35-3.500
Naso di attacco.....		Asa2-8"
Diametro foro	mm	90
Diametro cuscinetto anteriore.....	mm	130

TORRETTA

Posizioni utensili.....	n	12
Sezione quadro utensile.....	mm	25
Diametro stelo utensile.....	mm	40
Tempo di indexaggio	sec	0,20

AVANZAMENTI

Rapido asse X	mm/min	20.000
Rapido asse Z.....	mm/min	24.000

CONTROPUNTA

Corsa del corpo	mm	600
Diametro canotto.....	mm	85
Attacco contropunta.....	CM	3
Corsa del canotto	mm	120

POTENZE MOTORI

Mandrino	KW	11/15
Assi X / Z	KW	1,6 /3,0
Coppia motore mandrino.....	Nm	327 (399 di picco)

VARIE

Potenza installata	KVA	42
Capacità vasca refrigerante.....	L	200
Altezza macchina.....	mm	1.940
Area di installazione.....	mm	3.670 x 1.955
Peso macchina	Kg	4.800

CARATTERISTICHE CNC FANUC 0i-TC

Video a colori da 8.4"LCD

Programma conversazionale MANUAL GUIDE

Display grafico

Tastiera estesa e display in Italiano

Assi controllati X - Z

Assi controllati contemporaneamente X - Z

Regolazione della velocità di avanzamento rapido (override): FO - 25% - 50% - 100%

Accelerazione/decelerazione automatica

Regolazione della velocità di avanzamento di lavoro: 0 > 150%

Regolazione della velocità di rotazione del mandrino (override): 50 > 120%

Posizionamento: G00

Interpolazione lineare: G01

Interpolazione circolare: G02/G03

Filettatura

Ritorno al punto di riferimento

Ritorno al secondo punto di riferimento

Sosta

Blocco macchina

Smussi ON/OFF

Operazioni in MDI

Prova a vuoto

Segnale di blocco

Stop emergenza

Segnale di protezione del programma

Capacità di memoria: 640 m

Memoria correttori utensili: 16 coppie

Conta ore

Cicli fissi

Programmi registrabili: 63

Conversione pollici/millimetri

Velocità di taglio costante

Smussi e raccordi

Geometria utensile/correzione usura

Interfaccia ingresso/uscita dati: RS232C

Visualizzatore velocità mandrino

Visualizzatore codice T (utensile)

Compensazione del gioco

Compensazione raggio utensile

Cicli multipli ripetitivi

Editing in background

ACCESSORI INCLUSI NELLA MACCHINA IN PRONTA CONSEGNA:

. mano raccoglipezzo

. torretta per utensili motorizzati